

SALES
INFORMATION

C00200



GC16 精密デジタル圧力計

高精度仕様の追加について

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

GC16 精密デジタル圧力計の仕様拡充として、精度 $\pm(0.02\%F.S.+1\text{digit})$ の高精度仕様を追加致します。

敬具

記

- 対象機種
 - GC16 精密デジタル圧力計
- 受付開始時期、初回納期
 - オーダー受付開始：即日
 - 初回納期：4 か月
- 仕様【主な仕様】

圧力センサ		MS センサ	
圧力レンジ (精度補償範囲)		0~1MPa	-0.1~1MPa
表示桁	kPa	1000.0	1000.0
	MPa	1.0000	1.0000
許容最大圧力		圧力レンジの 2 倍	
測定流体		気体・液体（非腐食性及び不燃性ガス）*1,*2	
表示精度		$\pm(0.02\%F.S.+1\text{digit})$	
温度係数		$\pm 0.0018\%F.S./^{\circ}\text{C}$ （ゼロ点、スパン共）	
姿勢差(ゼロ点)		全方向において $\pm 0.01\%F.S.$ 以下	
測定表示範囲		圧力レンジの-10~110%	
圧力導入口		Rc1/4（前面）	
接液部材質	ダイアフラム	ハステロイ®C-22 相当	
	配管材質	SUS303, SUS304, SUS316L, PEEK, PTFE	
環境物質対応		RoHS 指令適合	
質量		約 3.7kg（バッテリー含む） 約 230mm(W)×約 130mm(H)×270mm(D)	

その他仕様については、標準品と同等です。

*1：導電性液体を測定する場合は、ノイズ影響により、正常に測定されない恐れがあります。

*2：接液部材質を腐食させない気体、液体。

4. その他

本件に関してご不明な点がございましたら、最寄りの弊社営業所、又は販売店までお問い合わせください。

以上