

水素計測用圧力センサ EH15 販売開始について

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

EH15 についてお知らせを致しますので、ご査収の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

EH15 圧力センサに、接ガス部材質 SUS316L(非封入式)を追加し、主に 1 MP a 以下での水素計測用として販売を開始致します。当該製品につきましては、アンモニア計測用にも適しています。

1. 対象機種

EH15-72G、M2G 接続ねじ : G1/4B 接ガス部材質 : SUS316L(非封入式)

圧力レンジ : 0~0.3MPa、0~1MPa

2. 用途別 禁油・禁水ラベルの貼付けについて

本製品は、禁油・禁水処理が標準となりますが、使用用途に応じたラベルを貼付けし出荷致します。

形番構成⑭(新設)にて、測定体 0 : 指定なし、A : アンモニア、H : 水素を選択ください。

【用途別識別ラベル(貼付イメージ)】

形番 A : アンモニア	形番 H : 水素
	

※EH15-□□G 以外の既存仕様については、形番変更はありません。

3. 販売開始時期

即日

4. その他

本件に関して、ご不明な点がございましたら、最寄りの弊社営業所又は、販売店までお問い合わせください。

以上